

TZL 400

Sélecteur/scaler 11 entrées + gestion de salle intégrée

Spécifications

- 11 entrées sélectionnable avec audio associé (3 vidéo composite, 3 S-vidéo, 1 YUV, 4 PC).
- L'appareil idéal pour des présentations professionnelles, salles de conférence etc.
- Multi-usage : contrôle des appareils vidéo + contrôle des installations de la pièce de présentation.
- 2 sorties amplifiées pour transmettre le signal informatique jusqu'à 50 mètres sans perte.
- Sélection par le noir avec temps réglable.
- VCA sur la sortie audio symétrique.
- Connexion de 2 microphones, leurs signaux sonores respectifs étant automatiquement mixés avec la sortie audio.
- Coffret métal rack 19" 3U
- Option réseau: **LIN 102**
- Option pilotage par écran tactile: **TAC Vimaty 35**



Données techniques

VIDEO

Entrées

3 composites sur BNC
3 Y/C sur mini-Din
1 YUV sur BNC
4 PC sur HD15 femelle

Sorties

2 PC haute résolution sur HD 15

Format de sortie

SVGA, XGA, SXGA,
HDTV 480p, 576p, 720p, 1080i

Synchro verticale

60Hz

AUDIO

Entrées

11 asymétriques sur prises RCA

Impédance d'entrée

56 K Ω

Niveau d'entrée

+9 dBm Max.

Fréquence de réponse

-1 dB de 40Hz à 20KHz

Sorties

1 asymétrique, 150 Ω , sur prise RCA
1 symétrique, 600 Ω , sur borniers

AUTRES FONCTIONS

Fonction « contrôle de la pièce »

2 boutons pour relais écrans
2 boutons pour relais rideaux
2 boutons pour autre relais
1 bouton pour la lumière
2 entrées et 2 sorties infrarouge
5 sorties IR communes

DIVERS

Commande

RS232/RS 485, IR et clavier frontal
LAN en option

Alimentation

90 - 240 Vac, 50-60 Hz

Dimensions (L x P x H)

483 x 210 x 132 mm

Poids

6 Kg

TZL 400

Sélecteur/scaler 11 entrées + gestion de salle intégrée

Le choix du professionnel

Exemple de fonctionnement avec une télécommande LCD 3,5" tactile couleur Vimaty et une interface réseau LIN 102

