

6808

De-embedder SDI Audio



IE 6808 est un de-embedder audio pour un signal video SDI (SMPTE 259M) contenant un signal audio embeddé. Jusqu'à deux canaux audio embeddés peuvent être de-embeddés simultanément.

FEATURES

- Entrée - 1 SDI avec audio embeddé.
- Entrée sonde - Reclocking et égalisation du câble jusqu'à 350 m.
- Selection de groupe - Sélectionne lequel des deux parmi les quatre canaux audio qui doivent être de-embeddé.
- Sortie - 2 AES-3id audio.
- Status - Entrée Audio et video sur LEDs.
- Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être montés côte-à-côte dans un rack 1U 19" avec l'adaptateur RK-3T en option.

6808

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES: 1 x SDI @ 270Mbps.

SORTIES: 1 x SDI, 2 x AES / EBU.

CONTROLES: Sélection de groupe.

ALIMENTATION: 12V DC, 300mA.

DIMENSIONS: 12 x 7.5 x 2.5 cm (4.7" x 2.95" x 0.98"), Largeur, Profondeur, Hauteur.

POIDS: Environ 0.3 kg. (0.66 lbs.).

ACCESSOIRES: Alimentation, support de montage.

OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".

